




BERA  GRAVEL EDGE 'L-Profil'

Randleiste für Kiesflächen



BERA[®]



BERA® Gravel Edge 'L-Profil'

Kieswege und -auffahrten, bei denen die Kiesstabilisierung BERA Gravel Fix® Pro eingesetzt wird, müssen mit einer Randumfassung versehen werden, damit sich die Kiesmatten nicht verschieben. Mit den L-Profil Randleisten von Gravel Edge können sehr einfach und schnell sowohl gerade, wie auch geschwungene Wege und leicht befahrene Fahrspuren befestigt werden. Als Zusatzartikel werden Fixierstifte und Verbindungselemente mit angeboten. Gravel Edge 'L-Profil' hat wenig Gewicht, ist einfach zuzuschneiden und damit gut geeignet, Ihre kreative Linienführungen ohne Einschränkungen umzusetzen.

Gravel Edge 'L-Profil' wird aus Polypropylen hergestellt und ist komplett recycelbar. Bei der Produktion werden erneuerbare Energien verwendet und behinderte Menschen beschäftigt, was unserem Streben nach ökologischer Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung entspricht.

Technische Daten

Produkt	: BERA® Gravel Edge 'L-Profil'
Farben	: Schwarz, Weiß
Material	: Polypropylen
Gewicht pro m	: 220 g
Abmessungen (Höhe x Breite)	: 4,5 x 4,5 cm
Verfügbare Längen	: 6 m / 2,4 m / 1,2 m
UV- und Frostsicherheit	: integriert
Produktsicherheit	: gemäß REACH
Produktionsstandard	: gemäß ISO9001
Herstellung	: Europäische Union
Verpackung	: Bündel



Verbindungselemente

Einbauhinweise



Um ein Biegen der Randleiste in beide Richtungen zu ermöglichen, durchtrennen Sie, wo nötig, die dünnen Stege.

Für höhere Stabilität verbinden Sie die Randleisten optional mit den Verbindungselementen. Platzieren Sie dazu den Winkel hinter die zu verbindenden Leisten. Bohren Sie Löcher durch den Winkel und die Leisten und verbinden Sie alles mit den Schrauben.



Wenn Sie die Randleisten in die endgültige Position gebracht haben, befestigen Sie sie mithilfe der Fixierstifte im Boden. Bei besonders weichem Untergrund benutzen Sie bitte längere oder andere Fixiermittel. Diese Angaben sind lediglich Hinweise und müssen an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.

Kontakt:

BERA B.V. (Niederlande)
BERA B.V. (Deutschland)
BERA B.V. (Frankreich)
BERA B.V. (Afrika)

T: +31 (0) 33 257 0302
T: +49 (0) 30 78 71 68 85
T: +33 (0) 9 81 12 76 58
T: +27 83 449 3954

E: info@bera-bv.com
E: kontakt@bera-bv.com
E: info@bera-sarl.fr
E: franko@bera-bv.com



www.bera-bv.de