




**BERA**  B-Edge Pro

Professionelle Randbegrenzung



**BERA**<sup>®</sup>



### BERA® B-Edge Pro

Gartenpfade, Gehwege, Rasenflächen und Beete können mit unserer 12 cm hohen professionellen Randbegrenzung B-Edge Pro sehr einfach voneinander abgegrenzt werden. Es gibt Rollen in 10 m und 20 m Länge. Flexibel, sicher und vielfältig in der Anwendung können sowohl gerade Strecken als auch Kurven verlegt werden. Das Zickzack-Profil an der Unterkante sorgt für festen Halt im Boden. Einmal installiert ist die Randbegrenzung kaum sichtbar und die 2 mm starke Oberkante verhindert Verletzungen, wie sie bei scharfkantigen Leisten aus Metall auftreten können. Im Garten spielende Kinder sind somit geschützt. BERA® B-Edge Pro ist sehr leicht, kann einfach mit einer Schere zugeschnitten werden und eignet sich für jedes Design. Die beiden angebotenen Farben Grün und Schwarz passen in jeden Garten.

BERA® B-Edge Pro wird aus Polyethylen hergestellt und ist voll recycelbar, was unser Streben nach ökologischer Nachhaltigkeit unterstützt.

### TECHNISCHE DATEN

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Produktname                     | : BERA® B-Edge Pro                     |
| Farben                          | : Schwarz, Grün                        |
| Material                        | : Polyethylen                          |
| Gewicht                         | : 250 g/m                              |
| Abmessungen (Höhe x Stärke)     | : 120 x 2 mm                           |
| Verfügbare Längen               | : 10 m / 20 m                          |
| Materialsicherheitsstandard     | : REACH                                |
| Produktionsstandard             | : ISO9001                              |
| UV- und Frostbeständigkeit      | : integriert                           |
| Menge pro Palette               | : 156 Rollen (10 m) / 91 Rollen (20 m) |
| Abmessungen Palette (L x B x H) | : 120 x 80 x 175 cm                    |
| Gewicht pro Palette             | : 425 kg (10 m) / 480 kg (20 m)        |
| HS Code                         | : 39011010                             |



### Einbauanleitung



Wickeln Sie die B-Edge Pro Rolle ab und beschweren Sie die Enden mit Gewichten. Dadurch wird der Kunststoff geradegebogen. Je wärmer dabei die Temperaturen sind, desto besser.

Ziehen Sie dort, wo die Randleiste eingebaut werden soll, eine Furche. Verlegen Sie die B-Edge Pro gerade tief genug, um Erde, Steine oder Mulch daran zu hindern, in den angrenzenden Bereich zu fallen.

Während Sie die Randleiste festhalten, drücken Sie den Boden fest gegen die B-Edge Pro. Mit handelsüblichen 20 cm Nägeln/Pins kann zusätzliche Stabilität gegeben werden.

#### Kontakt:

BERA B.V. (Niederlande)  
 BERA B.V. (Deutschland)  
 BERA Sarl (Frankreich)  
 BERA CZECH (Tschechien)  
 BERA South Africa Pty Ltd (Südafrika)  
 BERACR Centro America (Mittelamerika)

T: +31 (0) 33 257 0302  
 T: +49 (0) 30 78 71 68 85  
 T: +33 (0) 9 81 12 76 58  
 T: +420 777 484 937  
 T: +27 83 449 3954  
 T: +(506) 87039731

E: info@bera-bv.com  
 E: kontakt@bera-bv.com  
 E: info@bera-sarl.fr  
 E: beracz@bera-bv.com  
 E: franko@bera-bv.com  
 E: centro.america@bera-bv.com



[www.bera-bv.de](http://www.bera-bv.de)